

# SIKKERHETS DATABLAD

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1 Produktidentifikator

#### Handelsnavn

Pool Cleaner Liquid  
1794

#### Produkt nr.

2500149

#### REACH registreringsnummer

Ikke relevant

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

#### Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen

Rengjøring

#### Ikke tilrådte anvendelser

-

Den fullstendige teksten i de identifiserte kategoriene av bruk finnes i avsnitt 16

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Selskapsopplysninger

Swim & Fun Scandinavia ApS  
Ledreborg Allé 128K  
4000 Roskilde  
Danmark  
Tlf.: +45 70226856

#### Kontaktperson

-

#### E-mail

info@swim-fun.com

#### Utgitt (dato)

23-10-2018

#### SDS Versjon

2.0

### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.: 22 59 13 00  
Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

## AVSNITT 2: VIKTIGSTE FAREMOMENTER

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Met. Corr. 1; H290  
Skin Corr. 1B; H314  
Eye Dam. 1; H318  
STOT SE 3; H335

Se avsnitt 2.2 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor.

### 2.2 Merkingselementer

#### Farer piktogram



#### Signalord

Fare

I henhold til EU/EØS 2015/830 og norske regler.

### Risikobeskrivelse

Kan være etsende for metaller. (H290)  
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)  
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335)

### Sikkerhet

#### Generelt

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101).

#### Forebyggelse

Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102).

#### Reaksjon

Ikke innånd tåke/damp/røyk/aerosoler. (P260).

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. (P303+P361+P353).

#### Oppbevaring

Oppbevares innelåst. (P405).

#### Disponering

Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. (P501).

### ▼ Inneholder

hydrogenklorid vannfri, fosforsyre ... %, 2-Propyn-1-ol, polymer with ethylene oxide

### 2.3 Andre farer

Ikke relevant

### Annen merkning

UFI: DY90-40A5-N00N-KDNU.

### Annet

Følbar merking. Skal leveres i emballasje med barnesikker lukking hvis produktet selges i detaljhandel.

### VOC (flyktige organiske forbindelser)

Ikke relevant

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### ▼ 3.1/3.2. Stoffer/Stoffblandinger

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVN:                | hydrogenklorid vannfri                                                                                |
| IDENTIFIKASJONS NR.: | CAS-nr: 7647-01-0 EF-nr: 231-595-7 REACH-nr: 01-2119484862-27                                         |
| INNOLD:              | 15 - <25%                                                                                             |
| CLP KLASSIFISERING:  | Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3<br>H290, H314, H318, H335                          |
| NOTE:                | L                                                                                                     |
| NAVN:                | 2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol                                                 |
| IDENTIFIKASJONS NR.: | CAS-nr: 111-76-2 EF-nr: 203-905-0 REACH-nr: 01-2119475108-36                                          |
| INNOLD:              | 5 - <10%                                                                                              |
| CLP KLASSIFISERING:  | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4<br>H302, H312, H315, H319, H332 |
| NOTE:                | S L                                                                                                   |
| NAVN:                | fosforsyre ... %                                                                                      |
| IDENTIFIKASJONS NR.: | CAS-nr: 7664-38-2 EF-nr: 231-633-2 Indeks-nr: 015-011-00-6                                            |
| INNOLD:              | 2.5 - <5%                                                                                             |
| CLP KLASSIFISERING:  | Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B<br>H290, H314                                                             |
| NOTE:                | L                                                                                                     |
| NAVN:                | 2-Propyn-1-ol, polymer with ethylene oxide                                                            |
| IDENTIFIKASJONS NR.: | CAS-nr: 25749-64-8 EF-nr: 607-802-5                                                                   |
| INNOLD:              | 1 - <2.5%                                                                                             |
| CLP KLASSIFISERING:  | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3<br>H302, H318, H330, H335                           |

(\*) Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8  
S = Organisk løsemiddel.

### Annen informasjon

ATEmix(inhale, vapour) > 20  
ATEmix(dermal) > 2000  
ATEmix(oral) > 2000  
Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 6,0232 - 9,0348  
Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 16,952 - 25,428

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

#### Innånding

Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

#### Hudkontakt

Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og såpe. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere.

#### Øyekontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig vann (20-30 °C) til irritasjonen opphører, og minst i 15 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Oppsøk lege straks.

#### Svelging

Ved inntak, kontakt omgående lege og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet. Gi den skadde vann å drikke hvis vedkommende er ved bevissthet. Forsøk IKKE å fremkalle brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevisstløshet; legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse.

#### Forbrenning

Ikke relevant

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Vesvødeleggende virkninger: Produktet inneholder stoffer som er etsende. Hvis damp eller aerosoler innåndes kan det gi skader på lungene og forårsake irritasjon og sve i åndedretsorganene, samt hoste. Etsende stoffer kan forårsake uopprettelige skader på øyne. Etser huden.

Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øyekontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp umiddelbart.

#### Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slökkingsmidler

Anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke. Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Hvis produktet utsettes for høye temperaturer, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter. Disse er: Halogenerte forbindelser. Karbonoksider. Brann vil utvikle tett sort røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannsløkking renne ut i kloakk og vannløp.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Brannsløkningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå å innånde damp fra søl. Unngå direkte kontakt med søl.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ingen spesielle krav.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

I henhold til EU/EØS 2015/830 og norske regler.

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Håndter forurenset materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnittet om 'Sluttbehandling' om håndtering af avfall. Se avsnittet om 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for beskyttelsesforanstaltninger.

### AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler. Se avsnittet 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse. unngå direkte kontakt med produktet.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

#### Oppbevaringstemperatur

Ingen data tilgjengelige

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2

### AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

#### 8.1 Kontrollparametrer

##### Eksponeringsgrense

fosforsyre ... %

Grenseverdi: – ppm | 1 mg/m<sup>3</sup>

Anmerkning: E (E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. )

2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol

Grenseverdi: 10 ppm | 50 mg/m<sup>3</sup>

Anmerkning: HE (E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. )

##### ▼ DNEL / PNEC

DNEL (hydrogenklorid vannfri): 8 mg/m<sup>3</sup>

Eksposering: Inhalering

Eksposeringens varighet: Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt

DNEL (hydrogenklorid vannfri): 15 mg/m<sup>3</sup>

Eksposering: Inhalering

Eksposeringens varighet: Kortsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt

DNEL (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 59 mg/m<sup>3</sup>

Eksposering: Inhalering

Eksposeringens varighet: Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt

DNEL (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 426 mg/m<sup>3</sup>

Eksposering: Inhalering

Eksposeringens varighet: Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt

DNEL (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 147 mg/m<sup>3</sup>

Eksposering: Inhalering

Eksposeringens varighet: Kortsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt

DNEL (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 75 mg/kg bw/day

Eksposering: Dermal

Eksposeringens varighet: Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt

DNEL (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 89 mg/kg bw/day

Eksposering: Dermal

Eksposeringens varighet: Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt

DNEL (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 6.3 mg/kg bw/day

Eksposering: Oral

Eksposeringens varighet: Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt

DNEL (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 26.7 mg/kg bw/day

Eksposering: Oral

I henhold til EU/EØS 2015/830 og norske regler.

Eksponeringens varighet: Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt

PNEC (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 8.8 mg/l

Eksponering: Ferskvann

Eksponeringens varighet: Singel

PNEC (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 0.88 mg/l

Eksponering: Havvann

Eksponeringens varighet: Singel

PNEC (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 463 mg/l

Eksponering: Kloakkbehandlingsanlegg

Eksponeringens varighet: Singel

PNEC (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 34.6 mg/kg

Eksponering: Ferskvannssediment

Eksponeringens varighet: Singel

PNEC (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 3.46 mg/kg

Eksponering: Havvannssediment

Eksponeringens varighet: Singel

PNEC (2-butoksyetanol etylenglykolmonobutyleter butylglykol): 2.33 mg/kg

Eksponering: Jord

Eksponeringens varighet: Singel

## 8.2 Eksponeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angivne grenseverdier overholdes.

### Generelt

Utvist alm. arbeidshygiene.

### Eksponeringsscenarioer

Såfremt det finnes et bilag til dette sikkerhetsdatabladet, skal den eksponeringsinformasjon som angis der følges.

### Eksponeringsgrenser

Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.

### Tekniske tiltak

Luftbårne gass- og støvkonsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier (se ovenfor). Bruk evt. punktutsugning såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig. Sørg for synlig skiltning av øyenskyller og nødblåser.

### Hygieniske tiltak

Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt.

### Begrensning av eksponering av miljøet

Hold oppdemningsmaterialer i nærheten av arbeidsplassen. Samle om mulig inn søl i løpet av arbeidet.

### Personlig verneutstyr



### Generelt

Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

### Åndedrettsvern

Anbefalt: S/SL. P2. Hvit

### Kroppsværn

Bruk egnede verneklær som er EN-godkjent type 6 og Kategori III.

### Håndvern

PVC

Naturgummi (lateks)

### Øyevern

Bruk beskyttelsesbriller med sideskjold.

I henhold til EU/EØS 2015/830 og norske regler.

## 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tilstandsform     | Væske                    |
| Farge             | Rød                      |
| Lukt              | Karakteristisk           |
| Lukterskel (ppm)  | Ingen data tilgjengelige |
| pH                | < 1                      |
| Viskositet (40°C) | Ingen data tilgjengelige |
| Tetthet (g/cm³)   | 1,131                    |

### Tilstandsending og dampe

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Smeltepunkt (°C)                           | -74,8                    |
| Kokepunkt (°C)                             | 100                      |
| Damptrykk (20°C)                           | 190 hPa                  |
| Nedbrytingstemperatur (°C)                 | Ingen data tilgjengelige |
| Fordampingshastighet (n-butylacetat = 100) | Ingen data tilgjengelige |

### Data for brann- og eksplosjonsfare

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Flammepunkt (°C)           | 67                       |
| Antennelsestemperatur (°C) | Ingen data tilgjengelige |
| Selvantennelighet (°C)     | 230                      |
| Eksplosjonsgrenser (% v/v) | 1,1 - 10,6               |
| Eksplosive egenskaper      | Ingen data tilgjengelige |

### Løselighet

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Løselighet i vann                      | Løselig                  |
| Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) | Ingen data tilgjengelige |

## 9.2 Andre opplysninger

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Løselighet i fett (g/L) | Ingen data tilgjengelige |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ingen data

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om 'Håndtering og lagring'

### 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen spesielle

### 10.4 Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sol), da det kan utvikle overtrykk.

### 10.5 Uforenlige materialer

sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler

### 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i avsnitt 1.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akutt toksisitet

Stoff: fosforsyre ... %  
Art: Rotte  
Test: LD50  
Opptaksvej: Oral  
Resultat: 1530 mg/kg

Stoff: fosforsyre ... %  
Art: Kanin  
Test: LD50  
Opptaksvej: Dermal  
Resultat: 2740 mg/kg

#### Irritasjon/etsing av huden

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

#### Alvorlig øyeskade/irritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

#### Framkalling av hud- og luftveisallergi

I henhold til EU/EØS 2015/830 og norske regler.

Ingen data tilgjengelige

**Kimcellemutagenisitet**

Ingen data tilgjengelige

**Evne til å framkalle kreft**

Ingen data tilgjengelige

**Forplantningsgiftighet**

Ingen data tilgjengelige

**STOT, enkelteksponering**

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

**STOT, gjentatt eksponering**

Ingen data tilgjengelige

**Aspireringsfare**

Ingen data tilgjengelige

**Kroniske effekter**

Vevsødeleggende virkninger: Produktet inneholder stoffer som er etsende. Hvis damp eller aerosoler innåndes kan det gi skader på lungene og forårsake irritasjon og svie i åndedretsorganene, samt hoste. Etsende stoffer kan forårsake uopprettelige skader på øyne. Etser huden. Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øyekontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1 Giftighet

Ingen data tilgjengelige

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

| Stoff                    | Nedbrytning i vannmiljøet | Test | Resultat |
|--------------------------|---------------------------|------|----------|
| Ingen data tilgjengelige |                           |      |          |

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

| Stoff                    | Bioakkumulasjonspotensial | LogPow | BCF |
|--------------------------|---------------------------|--------|-----|
| Ingen data tilgjengelige |                           |        |     |

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

### 12.6 Andre skadevirkninger

Ingen spesielle

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall.

#### Avfall

Avfallskode EAL

-

#### Særlig merking

Ikke relevant

#### Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1 – 14.4

Produktet er omfattet av konvensjonene om farlig gods.

#### ADR/RID

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 14.1 FN-nummer              | 3264                                  |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn    | ETSENDE VÆSKE, SUR, UORGANISK, N.O.S. |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | 8                                     |
| 14.4 Emballasjegruppe       | II                                    |

I henhold til EU/EØS 2015/830 og norske regler.

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tilleggsopplysninger</b>    | -                                                                                |
| <b>Tunnel restriksjonskode</b> | E                                                                                |
| <b>IMDG</b>                    |                                                                                  |
| <b>FN-no.</b>                  | 3264                                                                             |
| <b>Proper Shipping Name</b>    | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Hydrochloric acid, Phosphoric acid) |
| <b>Class</b>                   | 8                                                                                |
| <b>PG*</b>                     | I                                                                                |
| <b>EmS</b>                     | F-A, S-B                                                                         |
| <b>MP**</b>                    | No                                                                               |
| <b>Hazardous constituent</b>   | -                                                                                |
| <b>IATA/ICAO</b>               |                                                                                  |
| <b>UN-no.</b>                  | 3264                                                                             |
| <b>Proper Shipping Name</b>    | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Hydrochloric acid, Phosphoric acid) |
| <b>Class</b>                   | 8                                                                                |
| <b>PG*</b>                     | I                                                                                |

#### 14.5 Miljøfarer

-

#### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

-

#### 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ingen data

(\*) Packing group

(\*\*) Marine pollutant

### AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

#### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### Anvendelsesbegrensninger

Produktet må ikke brukes profesjonelt av personer under 18 år.

##### Krav om særlig utdanning

-

##### Annen informasjon

Ikke relevant

-

##### Seveso

-

##### Kilder

Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet: Forskrift om deklareringsregisteret (deklareringsforskriften). (FOR-2015-05-19-541)  
 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, Arbeidstaker som er gravid).  
 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom).  
 Forskrift 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). Sidst ændret 21-08-2018.  
 Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).  
 Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

#### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

### AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

I henhold til EU/EØS 2015/830 og norske regler.

H290 - Kan være etsende for metaller.  
H302 - Farlig ved svelging.  
H312 - Farlig ved hudkontakt.  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H315 - Irriterer huden.  
H318 - Gir alvorlig øyeskade.  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H330 - Dødelig ved innånding.  
H332 - Farlig ved innånding.  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

**Fullstendig tekst for identifisert bruker som det refereres til i avsnitt 1**

-

#### **Andre merkingselementer**

Ikke relevant

#### **Annet**

I henhold til EU-regulativ (EC) No. 1272/2008 (CLP) er evalueringen av klassifiseringen av blandingen basert på:

Klassifiseringen av blandingen når det gjelder helsefarer er i samsvar med beregningsmetodene som er beskrevet i EU-regulativ (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en blå trekant.

#### **Sikkerhetsdatablad er validert av**

TV

#### **Dato for siste vesentlige endring (Første siffer i SDS versjon)**

15-10-2018(1.0)

#### **Dato for siste mindre endring (Siste siffer i SDS versjon)**

15-10-2018